

Houtvulling poort (enkel)

Vermelde maten zijn standaardmaten. Op aanvraag zijn afwijkende maten mogelijk.



| | |
|--------------------|---|
| Puntenkam | Van scherpe stalen punten die 35 mm hoog en 3 mm dik zijn. Ze worden gelast op spijlenvakken vanaf 150 cm hoog. Ook leverbaar zonder puntenkam. |
| Vulling: | Houtvulling na keus. (Standaard geïmpregneerd, geschaafd en eenzijdig afgerond vurenhout 145x18mm). |
| Vleugelhoogte: | Poorthoogte, ±10 cm grondspeling. |
| Pilasters: | Bestaan uit stalen kokers; voor diameters; zie tabel. |
| Hang- en sluitwerk | |
| Enkele poort: | Optie tussen 180° scharnieren en 90° scharnieren. Sluiting met hybride slot met RVS valhaak, het slot wordt geleverd in combinatie met een slotvanger en een aluminium deurkruk. |
| Grondverankering: | De poortpilasters gaan ca. 90 cm de grond in en worden voorzien van een aangestorte betonfundatie ca. 50 tot 150kg afhankelijk van poort breedte. |
| Behandeling: | De poortpilasters en poortvleugels zijn verzinkt. Het staal is hierdoor beschermd tegen alle weersinvloeden en dus onderhoudsvrij. |
| Coating: | De poortpilaster en poortvleugels kunnen worden voorzien van een polyester poedercoating met een laagdikte van minimaal 80 micrometer. In dat geval worden zij eerst verzinkt en wordt daarna de coatinglaag aangebracht. |
| Kleur: | groen (RAL 6009) en zwart (RAL 9005). Andere kleuren op aanvraag. |

Enkele poort (leverbaar in hoogte: 1500,1800,2000)

| Afmetingen tussen pilasters | Poortpilasters |
|-----------------------------|----------------|
| 1105 | 80x80 |
| 1305 | 80x80 |
| 1505 | 100x100 |
| 1805 | 100x100 |
| 2005 | 100x100 |
| 2305 | 120x120 |
| 2505 | 120x120 |

Wijzigingen voorbehouden.