

Lamellen poort (dubbel)

Vermelde maten zijn standaardmaten. Op aanvraag zijn afwijkende maten mogelijk.

| | |
|--------------------|--|
| Puntenkam | Van scherpe stalen punten die 35 mm hoog en 3 mm dik zijn. Ze worden gelast op spijlenvakken vanaf 150 cm hoog. Ook leverbaar zonder puntenkam. |
| Vulling: | lamellen uit aluminium kokerprofiel 100x10 |
| Vleugelhoogte: | Poorthoogte, ±10 cm grondspeling. |
| Pilasters: | Bestaan uit stalen kokers; voor diameters; zie tabel. |
| Hang- en sluitwerk | |
| Dubbele poort: | Optie tussen 180° scharnieren en 90° scharnieren. Sluiting met hybride slot met RVS valhaak, het slot wordt geleverd in combinatie met een slotvanger en een aluminium deurkruk. Standaard voorzien van een inwendige grondgrendel type Suby (dieptevergrendeling 120 mm). |
| Grondverankering: | De poortpilasters gaan ca. 90 cm de grond in en worden voorzien van een aangestorte betonfundatie ca. 50 tot 150kg afhankelijk van poort breedte. |
| Behandeling: | De poortpilasters en poortvleugels zijn verzinkt. Het staal is hierdoor beschermd tegen alle weersinvloeden en dus onderhoudsvrij. |
| Coating: | De poortpilaster en poortvleugels kunnen worden voorzien van een polyester poedercoating met een laagdikte van minimaal 80 micrometer. In dat geval worden zij eerst verzinkt en wordt daarna de coatinglaag aangebracht. |
| Kleur: | groen (RAL 6009) en zwart (RAL 9005). Andere kleuren op aanvraag. |

Dubbele poort (leverbaar in hoogte: 1500,1800,2000)

| Afmetingen tussen pilasters | Poortpilasters |
|-----------------------------|----------------|
| 2190 | 80x80 |
| 2590 | 80x80 |
| 2990 | 100x100 |
| 3590 | 100x100 |
| 3990 | 100x100 |
| 4590 | 120x120 |
| 4990 | 120x120 |

Wijzigingen voorbehouden.