

Ruba A poort (dubbel)

Vermelde maten zijn standaardmaten. Op aanvraag zijn afwijkende maten mogelijk.

Spijlenpunten:	Doorligger gevoerde vierkante spijlen die afgeschuind zijn onder een hoek van 45° op spijlenvakken vanaf 150 cm hoog. De spijlen lopen door de ligger heen en steken aan de bovenzijde tot ±17,5 cm boven de ligger uit, terwijl ze aan de onderzijde tot ±10 cm onder de ligger uitsteken.
Vleugelhoogte:	Poorthoogte, ±10 cm grondspeling.
Pilasters:	Bestaan uit stalen kokers; voor diameters; zie tabel.
Hang- en sluitwerk	
Dubbele poort:	Optie tussen 180° scharnieren en 90° scharnieren. bij de dubbele draaiport bevindt de poortaanslag zich op de poortvleugel. De poortvleugel is voorzien van een roestvrij cilinderslot met dag- en nachtsluiting, inclusief 3 sleutels. De dubbele draaiport is voorzien van een ingebouwde grondgrendel die vergrendeld kan worden in het betonnen aanslagblok. De vergrendelpen wordt geblokkeerd door een sluiting.
Grondverankering:	De poortpilasters gaan ca. 90 cm de grond in en worden voorzien van een aangestorte betonfundatie ca. 50 tot 150kg afhankelijk van poort breedte.
Behandeling:	De poortpilasters en poortvleugels zijn verzinkt. Het staal is hierdoor beschermd tegen alle weersinvloeden en dus onderhoudsvrij.
Coating:	De poortpilaster en poortvleugels kunnen worden voorzien van een polyester poedercoating met een laagdikte van minimaal 80 micrometer. In dat geval worden zij eerst verzinkt en wordt daarna de coatinglaag aangebracht.
Kleur:	groen (RAL 6009) en zwart (RAL 9005). Andere kleuren op aanvraag.

Dubbele poort (leverbaar in hoogte: 1000,1250,1500,1800,2000,2250,2500)

Doorgang	2000	2500	3000	3600	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000
Afmetingen poortpilasters	80x80 x3	80x80 x3	100x100 x3	100x100 x3	100x100 x3	100x100 x3	120x120 x3	120x120 x3	120x120 x3	120x120 x3	120x120 x3
h.o.h spijlen	150 of 100	150 of 100	150 of 100	150 of 100	150 of 100	150 of 100	150 of 100	150 of 100	150 of 100	150 of 100	150 of 100
Afmetingen spijlen	25x25 x1.5	25x25 x1.5	25x25 x1.5	25x25 x1.5	25x25 x1.5	25x25 x1.5	25x25 x1.5	25x25 x1.5	25x25 x1.5	25x25 x1.5	25x25 x1.5
Afmetingen onderligger	60x40 x2 of 50x50	60x40 x2 of 50x50	60x40 x2 of 50x50	60x40 x2 of 50x50	60x40 x2 of 50x50	60x40 x2 of 50x50	60x40 x2 of 50x50	60x40 x2 of 50x50	60x60 x2 of 50x50	60x60 x2 of 50x50	60x60 x2 of 50x50
Afmetingen bovenligger	60x40 x2 of 50x50	60x40 x2 of 50x50	60x40 x2 of 50x50	60x40 x2 of 50x50	60x40 x2 of 50x50	60x40 x2 of 50x50	60x40 x2 of 50x50	60x40 x2 of 50x50	60x60 x2 of 50x50	60x60 x2 of 50x50	60x60 x2 of 50x50
Afmetingen scharnierstijl	60x40 x2 of 50x50	60x40 x2 of 50x50	60x40 x2 of 50x50	60x40 x2 of 50x50	60x40 x2 of 50x50	60x40 x2 of 50x50	60x40 x2 of 50x50	60x40 x2 of 50x50	60x60 x2 of 50x50	60x60 x2 of 50x50	60x60 x2 of 50x50

Wijzigingen voorbehouden.