

Ruba M poort (dubbel)

Vermelde maten zijn standaardmaten. Op aanvraag zijn afwijkende maten mogelijk.

Puntenkam	Van scherpe stalen punten die 35 mm hoog en 3 mm dik zijn. Ze worden gelast op spijlenvakken vanaf 150 cm hoog. Ook leverbaar zonder puntenkam.
Vulling:	De dubbelstaafmaat is opgebouwd uit twee horizontale draden van Ø 8 mm, waartussen de verticale draden van Ø 6 mm zijn gepuntlast. De maaswijdte is 5/20 cm.
Vleugelhoogte:	Poorthoogte, ±10 cm grondspeling.
Pilasters:	Bestaan uit stalen kokers; voor diameters; zie tabel.
Hang- en sluitwerk	
Dubbele poort:	Optie tussen 180° scharnieren en 90° scharnieren. bij de dubbele draaipoort bevindt de poortaanslag zich op de poortvleugel. De poortvleugel is voorzien van een roestvrij cilinderslot met dag- en nachtsluiting, inclusief 3 sleutels. De dubbele draaipoort is voorzien van een ingebouwde grondgrendel die vergrendeld kan worden in het betonnen aanslagblok. De vergrendelpen wordt geblokkeerd door een sluiting.
Grondverankering:	De poortpilasters gaan ca. 90 cm de grond in en worden voorzien van een aangestorte betonfundatie ca. 50 tot 150kg afhankelijk van poort breedte.
Behandeling:	De poortpilasters en poortvleugels zijn verzinkt. Het staal is hierdoor beschermd tegen alle weersinvloeden en dus onderhoudsvrij.
Coating:	De poortpilaster en poortvleugels kunnen worden voorzien van een polyester poedercoating met een laagdikte van minimaal 80 micrometer. In dat geval worden zij eerst verzinkt en wordt daarna de coatinglaag aangebracht.
Kleur:	groen (RAL 6009) en zwart (RAL 9005). Andere kleuren op aanvraag.

Dubbele poort (leverbaar in hoogte: 1000,1250,1500,1800,2000,2250,2500)

Doorgang	2000	2500	3000	3600	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000
Afmetingen poortpilasters	80x80 x3	80x80 x3	80x80 x3	100x100 x3	100x100 x3	100x100 x3	120x120 x3	120x120 x3	150x150 x4	150x150 x4	160x160 x5
Afmeting horizontale draden	Ø8 dubbel	Ø8 dubbel	Ø8 dubbel	Ø8 dubbel	Ø8 dubbel	Ø8 dubbel	Ø8 dubbel	Ø8 dubbel	Ø8 dubbel	Ø8 dubbel	Ø8 dubbel
Afmetingen verticale draden	Ø6	Ø6	Ø6	Ø6	Ø6	Ø6	Ø6	Ø6	Ø6	Ø6	Ø6
Afmetingen onderligger	50x50 x2	50x50 x2	50x50 x2	50x50 x2	50x50 x2	50x50 x2	50x50 x2	7x50 x3	70x50 x3	80x60 x3	80x60 x3
Afmetingen bovenligger	50x50 x2	50x50 x2	50x50 x2	50x50 x2	50x50 x2	50x50 x2	50x50 x2	50x50 x2	50x50 x2	60x60 x2	60x60 x2
Afmetingen scharnierstijl	50x50 x2	50x50 x2	50x50 x2	50x50 x2	50x50 x2	50x50 x2	50x50 x2	50x50 x2	50x50 x2	80x60 x3	80x60 x3

Wijzigingen voorbehouden.