

Ruba M poort (enkel)

Vermelde maten zijn standaardmaten. Op aanvraag zijn afwijkende maten mogelijk.

Puntenkam	Van scherpe stalen punten die 35 mm hoog en 3 mm dik zijn. Ze worden gelast op spijlenvakken vanaf 150 cm hoog. Ook leverbaar zonder puntenkam.
Vulling:	De dubbelstaafmaat is opgebouwd uit twee horizontale draden van Ø 8 mm, waartussen de verticale draden van Ø 6 mm zijn gepuntlast. De maaswijdte is 5/20 cm.
Vleugelhoogte:	Poorthoogte, ±10 cm grondspeling.
Pilasters:	Bestaan uit stalen kokers; voor diameters; zie tabel.
Hang- en sluitwerk	
Enkele poort:	Optie tussen 180° scharnieren en 90° scharnieren. De poortaanslag van de enkele draaipoort bevindt zich op de sluitpilaster. De poortvleugel is voorzien van een roestvrij cilinderslot met dag- en nachtsluiting, inclusief 3 sleutels.
Grondverankering:	De poortpilasters gaan ca. 90 cm de grond in en worden voorzien van een aangestorte betonfundatie ca. 50 tot 150kg afhankelijk van poort breedte.
Behandeling:	De poortpilasters en poortvleugels zijn verzinkt. Het staal is hierdoor beschermd tegen alle weersinvloeden en dus onderhoudsvrij.
Coating:	De poortpilaster en poortvleugels kunnen worden voorzien van een polyester poedercoating met een laagdikte van minimaal 80 micrometer. In dat geval worden zij eerst verzinkt en wordt daarna de coatinglaag aangebracht.
Kleur:	groen (RAL 6009) en zwart (RAL 9005). Andere kleuren op aanvraag.

Enkele poort (leverbaar in hoogte: 1000,1250,1500,1800,2000,2250,2500)

Doorgang	1000	1200	1500	1800	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
Afmetingen poortpilasters	80x80 x3	80x80 x3	80x80 x3	100x100 x3	100x100 x3	100x100 x3	120x120 x3	120x120 x3	120x120 x3	120x120 x3	120x120 x3
h.o.h spijlen	150 of 100	150 of 100	150 of 100	150 of 100	150 of 100	150 of 100	150 of 100	150 of 100	150 of 100	150 of 100	150 of 100
Afmetingen spijlen	Ø25x2	Ø25x2	Ø25x2	Ø25x2	Ø25x2	Ø25x2	Ø25x2	Ø25x2	Ø25x2	Ø25x2	Ø25x2
Afmetingen onderligger	50x50 x2	50x50 x2	50x50 x2	50x50 x2	50x50 x2	50x50 x2	50x50 x2	50x50 x2	50x50 x2	50x50 x2	50x50 x2
Afmetingen bovenligger	50x50 x2	50x50 x2	50x50 x2	50x50 x2	50x50 x2	50x50 x2	50x50 x2	50x50 x2	50x50 x2	50x50 x2	50x50 x2
Afmetingen scharnierstijl	50x50 x2	50x50 x2	50x50 x2	50x50 x2	50x50 x2	50x50 x2	50x50 x2	50x50 x2	50x50 x2	50x50 x2	50x50 x2

Wijzigingen voorbehouden.